

# Az előtető megoldások leggyakoribb kérdései

Mielőtt belevágna a tökéletes előtető kiválasztásába, jó, ha minden kérdésére választ kap. Összegyűjtöttük a leggyakrabban felmerülő pontokat, hogy a döntés ne teher, hanem egy izgalmas projekt kezdete legyen. Célunk, hogy Ön ne csak egy terméket, hanem egy gondtalan, stílusos és tartós megoldást kapjon.

## Ötletek és tervezés

### Hogyan válasszam ki a házam stílusához illő előtetőt?

Figyelje meg a ház karakterét. Modern, minimalista épülethez egy letisztult vonalvezetésű, antracit vagy fehér alumínium előtető illik. Klasszikusabb homlokzathoz válasszon ívesebb formát vagy díszesebb konzolokat. A lényeg az összhang.

### Milyen méretű előtetőt válasszak?

Az ideális előtető legalább 80-90 cm-re nyúlik ki a faltól, hogy az ajtó előtt állva védelmet nyújtson az eső elől. Szélességben legalább 20-30 cm-rel legyen szélesebb mindkét oldalon, mint maga a bejárati ajtó tokja.

### Milyen funkciókat láthat el még egy előtető a védelemin kívül?

Egy jól megválasztott előtető öltözteti a házat, keretet ad a bejáratnak. Felszerelhet alá diszkrét LED-világítást, ami biztonságosabbá teszi a közlekedést és elegáns megjelenést kölcsönöz sötétedés után.

### Hol találok inspirációt a választáshoz?

Nézzon körül a weboldalunkon a galériában! Valós vásárlói fotókon láthatja, hogyan mutatnak a különböző típusú előtetők a legkülönbözőbb házakon. Ez segít vizualizálni a végeredményt.

### Figyelembe kell vennem a tájolást a tervezésnél?

Igen. Ha a bejárat déli, napsütötte oldalon van, érdemes bronz vagy opál színű polikarbonátot választani, mert ezek jobban szűrik a fényt és kellemesebb árnyékot adnak. Északi oldalon a víztiszta polikarbonát engedi be a legtöbb természetes fényt.

## Fajták és anyagok

### **Milyen előnyei vannak az alumínium szerkezetnek a fával vagy acéllal szemben?**

Az alumínium nem rozsdásodik, nem vetemedik, és nem igényel újrafestést, mint a fa vagy az acél. Könnyű, mégis rendkívül erős, és modern, letisztult megjelenést biztosít, ami évtizedekig megmarad.

### **Mi az a polikarbonát, és miért jobb, mint az üveg?**

A polikarbonát egy rendkívül ütésálló, könnyű műanyag, amit gyakran használnak például repülőgéplakokhoz is. Sokkal jobban bírja a jégverést, mint az üveg, könnyebb, és nem szilánkosra törik. Emellett hatékonyan szűri a káros UV-sugarakat.



### **Milyen típusú polikarbonát tetőket különböztetünk meg?**

Létezik víztiszta, ami a legtöbb fényt engedi át, opál (tejfehér), ami szórt fényt ad és jobban takar, valamint bronz (füstsínű), ami kellemes árnyékot biztosít és elegáns megjelenésű.

### **Létezik oldalfalás előtető is?**

Igen, kínálatunkban talál olyan modelleket, amelyek egy vagy két oldalfallal is rendelkeznek. Ezek extra védelmet nyújtanak az oldalszél és a csapóeső ellen, különösen sarokbejáratok esetén praktikusak.

### **Milyen stílusú előtetők közül választhatok?**

Vannak modern, egyenes vonalvezetésű, lapos vagy enyhén lejtő tetők, valamint klasszikusabb, íves formájú modellek. A választás a háza stílusától és az Ön ízlésétől függ.

## Árak és rendelés

### Mitől függ egy bejárati előtető ára?





















Az ár több tényezőtől függ: a mérettől, a felhasznált anyagok minőségétől (pl. a polikarbonát vastagsága), a szerkezet típusától (pl. íves vagy egyenes) és az esetleges extráktól (pl. oldalfal).

### Miért éri meg a készen kapható előtető egy egyedi gyártásával szemben?

A sorozatgyártásnak köszönhetően a készen kapható előtetők ár-érték aránya verhetetlen. Nem kell drága tervezési és egyedi gyártási díjakat fizetnie, és a szállítási idő is nagyságrendekkel rövidebb.

### Hogyan tudok rendelni a Lampona.hu webshoppból?

A rendelés egyszerű és gyors. Válassza ki a megfelelő típust és méretet, tegye a kosárba, majd adja meg a szállítási és fizetési adatokat. Kollégáink hamarosan felveszik Önnel a kapcsolatot a részletek egyeztetése végett.

			
Alumínium előtető Sophia 1600, polikarbonát tetővel, alumínium szerkezettel	Sophia 2150 előtető polikarbonát, alumínium	Nancy 1500 előtető polikarbonát, alumínium	Palram Sophia 1600 előtető fehér tetőpanellel
184 900 Ft ⓘ <b>159 900 Ft</b>	269 900 Ft ⓘ <b>239 900 Ft</b>	119 900 Ft ⓘ <b>109 900 Ft</b>	184 900 Ft ⓘ <b>159 900 Ft</b>
   	   	   	   

### Milyen fizetési módok állnak rendelkezésre?

Webáruházunkban lehetősége van bankkártyás fizetésre, előre utalásra, valamint bizonyos esetekben utánvétes fizetésre is.

### Van garancia a termékekre?

Természetesen. Minden általunk forgalmazott előtetőre gyártói garanciát vállalunk, amely kiterjed az anyaghibákra és a szerkezeti problémákra is. A garancia pontos időtartamát a termék adatlapján találja.

# Építés és telepítés

## Milyen falra lehet felszerelni az előtetőt?

A legtöbb előtető stabil, teherhordó falra (pl. téglá, beton) szerelhető a mellékelt rögzítőelemekkel. Szigetelt fal esetén speciális, hőhidmentes rögzítőelemekre lehet szükség, amelyeket szintén megtalál kínálatunkban.

## Mennyi időt vesz igénybe a telepítés?

Egy átlagos méretű előtetőt két ember kényelmesen, a szerelési útmutatót követve 2-4 óra alatt képes összeszerelni és a helyére rögzíteni. Nincs hetekig tartó felfordulás!

## Milyen szerszámokra van szükségem a szereléshez?

Az alapvető kéziszerszámokon (csavarhúzó, villáskulcs készlet) kívül egy jó minőségű fűrőgépre, vízmértékre és egy létrára lesz szüksége. A szereléshez szükséges csavarokat, tipliket a csomag tartalmazza.

## Kérhetek szakembert a telepítéshez?

Bár a termékeinket "csináld magad" szerelésre terveztük, természetesen tudunk ajánlani megbízható, tapasztalt szakembereket az ország több pontján, ha Ön inkább profikra bízna a munkát.



## Mire kell különösen figyelni a telepítés során?

A legfontosabb a pontos mérés és a vízszintes rögzítés. Győződjön meg róla, hogy a fal, ahová rögzít, elég stabil. A polikarbonát paneleket csak a szerelés legvégén, a védőfólia eltávolítása után helyezze be, hogy elkerülje a karcolódást.

## Tartósság és karbantartás

### Mit jelent az, hogy az alumínium váz porszórt?

A porszórás (szinterezés) egy rendkívül tartós felületkezelési eljárás. Az elektrosztatikusan felvitt porfestéket magas hőmérsékleten ráégetik a fém felületére. Az így kapott bevonat sokkal ellenállóbb a karcokkal és az UV-sugárzással szemben, mint a hagyományos festés.

### Hogyan viselkedik a polikarbonát tető nagy hóesésben?

Előtetőink statikailag úgy vannak méretezve, hogy a hazai időjárási viszonyoknak és a szokásos hóterhelésnek megfeleljenek. A lejtése biztosítja, hogy a hó egy része lecsússzon róla.

### Mi a teendő, ha a polikarbonát lemez megsérül?

Bár a polikarbonát rendkívül strapabíró, extrém fizikai behatás esetén (pl. egy ráeső nehéz tárgy) sérülhet. Ebben az esetben a panelek külön is cserélhetők, nem szükséges az egész szerkezetet megbontani.

### Nem fog a polikarbonát besárgulni az évek során?

Nem. A modern, minőségi polikarbonát lemezek mindkét oldalon UV-védő réteggel vannak ellátva, ami megakadályozza, hogy a napfény hatására elszíneződjenek vagy rideggé váljanak.



### Hogyan tudom tisztítani az előtetőt?

A tisztítás nagyon egyszerű. Használjon langyos, enyhén mosószeres vizet és egy puha szivacsot vagy kefét. Soha ne használjon súrolószert vagy agresszív vegyszert, mert az megkarcolhatja a felületet.